Huawei 02311AEM Fiche technique

metteur-récepteur haute vitesse Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, module monomode (bande 1310nm, 4*25G, 10km, LC direct)

02311AEM

02311AEM - Véritable émetteur-récepteur haute vitesse Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, module monomode (bande 1310 nm, 4 * 25G, 10 km, LC direct)

Caractéristiques

- Numéro de pièce : 02311AEM
- Nom du module : CFP2-100G-LR4
- Prise en charge des versions : prise en charge dans V100R005C00 et les versions ultérieures
- Facteur de forme de l'émetteur-récepteur : CFP2
- Vitesse de transmission : 100GE
- Longueur d'onde centrale (nm) : 1295, 1300, 1304, 1309
- Conformité aux normes : 100GBASE-LR4
- Type de connecteur : LC
- Type de face frontale de la férule en fibre céramique : PC ou UPC
- C ble applicable et distance de transmission maximale : Fibre monomode (G.652) (avec un diamètre de 9 µm) : 10 km
- Bande passante modale : -
- Puissance d'émission (dBm) : -4,3 à +4,5
- Sensibilité maximale du récepteur (dBm) : -10,6
- Puissance de surcharge (dBm) : 4,5
- Taux d'extinction (dB): ≥ 4
- Température de fonctionnement : 0°C à 70°C

Acheter maintenant