Huawei 02311FPA Fiche technique

metteur-récepteur optique Huawei QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD, QSFP+, 40G, module multimode (850 nm, 0,1 km, LC)

02311FPA

02311FPA - Véritable émetteur-récepteur optique Huawei QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD, QSFP+, 40G, module multimode (850 nm, 0,1 km, LC)

Informations de base

- Nom du module : QSFP-40G-SR-BD
- Numéro de pièce : 02311FPA
- Modèle : QSFP-40G-SR-BD
- Facteur de forme : QSFP+
- Norme d'application : 40GBASE-BIDI (non standard)
- Type de connecteur : LC
- Type de fibre optique : MMF
- Température du bo tier de travail [°C(°F)] : 10°C à 70°C (50°F à 158°F)
    - AVIS : Une interruption temporaire ou une perte de paquets peut se produire sur les ports du commutateur si la température de fonctionnement est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Taux de transmission [bit/s] : 40 Gbit/s
- Distance de transmission cible [km] :
- Fibre multimode (OM3) : 0,1 km
- Fibre multimode (OM4) : 0,15 km

Caractéristiques optiques de l'émetteur

- Longueur d'onde centrale [nm] : 850 nm, 900 nm

- Puissance optique Tx maximale [dBm] : 5 dBm
- Puissance optique Tx minimale [dBm] : -4 dBm
- Taux d'extinction minimal [dB] : 4,5 dB

Caractéristiques optiques du récepteur

- Sensibilité Rx [dBm] : -4,5 dBm
- Puissance de surcharge [dBm] : 5 dBm

NOTE:

Ce module ne peut pas être utilisé pour la connexion CSS ou stack avant la version V200R019C10SPC500.

Ce module ne prend pas en charge certaines fonctions de surveillance de diagnostic numérique (DDM).

Ce module ne prend pas en charge la communication unidirectionnelle à fibre unique.

Ce module ne peut être utilisé que sur un commutateur exécutant V200R009C00 ou une version ultérieure. Un commutateur exécutant une version antérieure peut ne pas obtenir d'informations sur ce module.

Acheter maintenant