Huawei 02311KNR Fiche technique

metteur-récepteur optique Huawei SFP-25G-SR 25GBase-SR, SFP28, 25G, module multimode (850 nm, 0,1 km, LC)

02311KNR

02311KNR - Véritable émetteur-récepteur optique Huawei SFP-25G-SR 25GBase-SR, SFP28, 25G, module multimode (850 nm, 0,1 km, LC)

Informations de base

- Nom du module : SFP-25G-SR
- Numéro de pièce : 02311KNR
- Modèle : SFP-25G-SR
- Facteur de forme : SFP28
- Norme d'application : 25GBASE-SR
- Type de connecteur : LC
- Type de fibre optique : MMF
- Température du bo tier de travail [°C(°F)] : 0°C à 70°C (32°F à 158°F)
- Taux de transmission [bit/s] : 25 Gbit/s
- Distance de transmission cible [km] :
  - Fibre multimode (OM3) :
    - Désactive la fonction RS-FEC : 0,03 km
    - Active la fonction RS-FEC : 0,07 km
  - Fibre multimode (OM4) :
    - Désactive la fonction RS-FEC : 0,04 km
    - Active la fonction RS-FEC : 0,1 km

Caractéristiques optiques de l'émetteur

- Longueur d'onde centrale [nm] : 850 nm
- Puissance optique Tx maximale [dBm] : 2,4 dBm
- Puissance optique Tx minimale [dBm] : -8,4 dBm
- Taux d'extinction minimal [dB] : 2 dB

Caractéristiques optiques du récepteur

- Sensibilité Rx [dBm] : -10,3 dBm
- Puissance de surcharge [dBm] : 2,4 dBm

Acheter maintenant