ZTE 033030100071 Fiche technique

Module ZTE 10G 1310nm SM 10km XFP LTX1305-BC+ RTXM226-408

033030100071

Le ZTE 033030100071 est un module émetteur-récepteur à petit facteur de forme de 10 Gbit/s enfichable à chaud intégré au laser DFB 1310 nm haute performance non refroidi et au récepteur PIN haute sensibilité. Il est conforme à l'accord multisource INF-8077i XFP (MSA). Le module est un émetteur-récepteur optique multidébit, destiné à prendre en charge les applications Telecom et Datacom.

Caractéristiques

- Débit de données de 9,95 Gbit/s à 11,3 Gbit/s
- 1310nm DFB TOSA et PIN ROSA
- Interface XFI standard de l'industrie, indépendante du protocole
- Emballage de prise duplex LC
- Alimentation simple +3.3V
- Enfichable à chaud
- Fonctions de diagnostic numérique intégrées
- Plage de température du bo tier de fonctionnement : -5°C~70°C
- Conforme RoHS

Normes

- XFP MSA (INF-8077i)
- IEEE802.3ae
- UIT-T G.691

Applications

- SONET OC-192 SR-1&SDH STM I-64.1
- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Fibre Channel 1200-SM-LL-L 10G
- 10GBASE-LR/LW avec FEC
- Fibre Channel 1200-SM-LL-L 10G avec FEC

Caractéristiques

- Numéro de pièce : 033030100071
- MPN : LTX1305-BC+, RTXM226-408
- Facteur de forme : XFP
- Débit de données (max): 10G
- Connecteur : LC duplex
- Longueur d'onde : 1310nm
- Distance : 10 km
- Transmetteur : Laser DFB
- Puissance optique : -6~-1dBm
- Récepteur : NIP
- Sensibilité : <-14,4 dBm
- Diagnostic : Numérique
- Alimentation en tension : 3,3 V
- Température de fonctionnement : -5°C~70°C

Acheter maintenant