ZTE 033030100224 Fiche technique

Module émetteur-récepteur ZTE 10G 1550nm SM 40km C-temp SFP+ EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

033030100224

033030100224 - Véritable module émetteur-récepteur ZTE 10G 1550nm SM 40km C-temp SFP+ EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

Caractéristiques

- Transmetteur EML 1550nm
- Distance jusqu'à 40 km sur SMF
- Alimentation 3,3 V unique et interface logique TTL
- Interface de connecteur LC duplex
- Branchable à chaud
- Dissipation de puissance < 1,5 W (typique < 1 W)
- Tolérance de dispersion 800ps/nm
- Température du bo tier de fonctionnement : Standard : 0℃~+70℃
- Conforme à SFF-8431 MSA
- Conforme à SFF-8432 MSA
- Conforme à SFF-8472 MSA

Applications

- 10GBASE-ER/EW
- 8G/10G FC
- Débits OBSAI 6,144 Gb/s, 3,072 Gb/s, 1,536 Gb/s, 0,768 Gb/s

- Taux CPRI 10,138 Gb/s, 9,830 Gb/s, 7,373 Gb/s, 6,144 Gb/s, 4,915 Gb/s, 2,458 Gb/s, 1,229 Gb/s, 0,614 Gb/s
- Autres liaisons optiques

Caractéristiques

- Numéro de pièce : 033030100224
- MPN : EOLP-1596-40-N, SPP-10E-ER-CDFA
- Facteur de forme : SFP+
- Débit de données (max) : 0,6 Gbit/s à 11,3 Gbit/s
- Connecteur : LC duplex
- Longueur d'onde : 1550nm
- Distance : 40 km
- Transmetteur : EML
- Puissance optique : -4,7 ~ + 4 dBm
- Sensibilité : <-15,8 dBm
- Diagnostic : Numérique
- Alimentation en tension : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0℃~+70℃

Acheter maintenant