

# Alcatel-Lucent 3HE00027CA Fiche technique



Module émetteur-récepteur SFP Alcatel-Lucent 3HE00027CA 1000BASE-SX

3HE00027CA

Module émetteur-récepteur SFP Alcatel-Lucent 3HE00027CA 1000BASE-SX

Cet émetteur-récepteur SFP Alcatel-Lucent 3HE00027CA fournit un débit 1000Base-SX jusqu'à 550 m sur fibre multimode (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur LC. Cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud a été programmé, sérialisé de manière unique et le trafic de données et l'application ont été testés pour garantir qu'il s'initialisera et fonctionnera de manière identique. Il est conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) pour assurer une intégration transparente du réseau. Cet émetteur-récepteur est conforme à la loi sur les accords commerciaux (TAA).

## Caractéristiques

- Fabricant : Alcatel-Lucent
- Numéro de pièce : 3HE00027CA
- Facteur de forme : SFP
- Débit de données : 1,25 Go/s
- Longueur d'onde : 850 nm
- Type de fibre : MMF
- Distance maximale : 550 m
- Composants optiques : VCSEL/PIN
- Puissance de l'émetteur : -9 ~ -3 dBm
- Taux d'extinction : > 9 dB
- Sensibilité du récepteur : < -18 dBm

- Surcharge du récepteur : > 0 dBm
- Connecteur : LC Duplex
- Surveillance diagnostique numérique : Oui
- Température de fonctionnement : 0°C à 70°C
- Température de stockage : -40°C à 85°C
- Poids : 0,025 kg
- Applications
  - 1x Fibre Channel, interface de commutation à commutation
  - Gigabit Ethernet, applications de fond de panier commuté
  - Interface routeur/serveur, autres liaisons optiques
- Conformité
  - CEI/EN 61000-4-2, CEI-60825
  - FDA 21CFR 1040.10 et 1040.11
  - RoHS

[Acheter maintenant](#)