HPE 434905-B21 Fiche technique

Adaptateur de serveur Gigabit HPE NC110T à port unique en cuivre à voie unique (x1) PCI-Express 10/100/1000 Base-T, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Cet article, 434905-B21, est le numéro de référence de l'option HPE pour le produit décrit comme NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter. Plus de détails ci-dessous.

Référence de l'option HPE : 434905-B21

Numéro de pièce de rechange HPE : 434982-001

N° de pièce d'assemblage HPE : n/a

Le HP NC110T est un adaptateur de serveur Gigabit Ethernet économique doté d'une capacité PCI Express à un seul port, en cuivre et à une voie (x1), avec une mémoire intégrée de 48 Ko qui fournit une vitesse et un duplex auto-négociés 10/100/1000T. Con u avec les besoins du serveur ProLiant à l'esprit, il offre ces fonctionnalités de serveur : Cold Boot Wake-on-LAN (WOL), PXE, Jumbo Frames (9K), Large Send Offload (LSO), TCP Checksum Offload, et inclut des supports pour les deux moitiés (profil bas) et des emplacements de serveur pleine hauteur afin que les clients bénéficient d'une flexibilité maximale en utilisant cet adaptateur de serveur avec leur serveur ProLiant.

Caractéristiques

- Type de produit : Carte Gigabit Ethernet
- Nombre de ports réseau (RJ-45) : 1
- Réseau (RJ-45): Oui
- Nombre total de ports : 1
- Facteur de forme : carte enfichable

- Modèle de produit : NC110T
- Nom du produit : Adaptateur serveur Gigabit PCI Express NC110T
- Technologie réseau : 10/100/1000Base-T
- Numéro de pièce du fabricant : 434905-B21
- Interface h te : PCI Express x1
- Voyants : activité de la liaison, vitesse de transmission du port
- Mémoire intégrée : 48 Ko
- Wake On LAN : Oui

Configuration requise

- Microsoft Windows Server 2003 dition Standard x64
- Microsoft Windows Server 2003 dition Entreprise x64
- Microsoft Windows Server 2003 dition Entreprise
- Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
- Microsoft Windows Server 2003 dition Standard
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Small Business Server 2003
- Novell NetWare 6.5
- Red Hat Enterprise Linux
- SCO OpenServer 5.0.7
- SCO OpenServer 6
- Serveur d'entreprise SuSE Linux
- SunSoft Solaris 9
- SunSoft Solaris 10

- UnixWare 7.1.3
- UnixWare 7.1.4

Température

- Température de fonctionnement minimale : 32 °F
- Température de fonctionnement maximale : 131 °F

Dimensions

- Hauteur : 2,7”
- Largeur : 5.1”
- Profondeur : 2,7”

Compatibilité

- DL120G5
- DL140G3
- DL145G3
- DL160G5
- DL180G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320s
- DL360 G5
- DL365G1/G5
- DL380 G4/G5
- DL385G2/G5/G5p
- DL580 G3/G4
- DL585G2/G5
- DL785 G5/G6
- ML110 G4/G5

- ML115G1/G5
- ML150 G2/G3/G5
- ML310 G3/G4/G5
- ML370 G5
- ML570 G3/G4

Acheter maintenant