HPE 841716-B21 Fiche technique

Véritable émetteur-récepteur bidirectionnel HPE 841718-001 40 Go MMF LC 150 m QSFP+

841716-B21

L'émetteur-récepteur bidirectionnel HPE 841716-B21 40 Go QSFP+ intègre quatre voies de données électriques dans chaque direction dans la transmission sur un seul c ble à fibre optique duplex LC. Avec d'autres émetteurs-récepteurs HPE 40GbE QSFP+ MPO, il offre plus de flexibilité et de variété de solutions 40GbE haute densité et basse consommation pour les utilisateurs de serveurs Hewlett Packard Enterprise.

Caractéristiques

- L'émetteur-récepteur bidirectionnel HPE 40 Go QSFP+ fournit un connecteur duplex LC pour permettre la réutilisation de l'infrastructure de c ble existante dans le centre de données.
- L'émetteur-récepteur bidirectionnel QSFP+ 40 Go relie jusqu'à 100 m en utilisant la fibre optique OM3 et OM4 pour plus de flexibilité.
- Faible consommation d'énergie avec une consommation électrique maximale de 3,5 W.
- Conforme aux spécifications électriques 40GbE XLPPI et QSFP+ SFF-8436 de l'IEEE.
- metteur-récepteur enfichable à chaud pour une installation facile.

Caractéristiques

- N° UGS : 841716-B21

- Type de connecteur : LC duplex
- Ports : 40GBASE-SR-BiDi
- Longueur d'onde : 850 nm/900 nm
- Facteur de forme de l'émetteur-récepteur : QSFP+
- Description détaillée du produit : metteur-récepteur bidirectionnel HPE 40 Go QSFP+
- Poids (impérial) : 0,08 lb
- Poids (métrique) : 35 g
- Dimensions du produit (métrique) : 121,8 x 18,35 x 12,9 mm

Pour plus de spécifications de ce HPE 841716-B21, veuillez visiter le site Web HPE ci-dessous.

https://buy.hpe.com/us/en/options/transceivers/server-transceivers/hpe-40gb-qsfp-bidirectional-transceiver/hpe-40gb-qsfp-bidirectional-transceiver/p/841716-B21

Acheter maintenant