

HPE AE369A Fiche technique



HBA HPE STORAGEWORKS FC1243 4 Go PCI-X 2.0 DOUBLE CANAL, 418936-001

AE369A

L'adaptateur de bus hôte HP StorageWorks FC1143 4 Go PCI-X 2.0 et l'adaptateur de bus hôte (HBA) double canal HP StorageWorks FC1243 4 Go PCI-X 2.0 sont des adaptateurs Fibre Channel certifiés par HP pour fonctionner sans effort et de manière transparente dans les environnements HP. Ces HBA constituent l'un des éléments constitutifs d'une infrastructure SAN plus rapide et plus récente, minimisant les temps d'arrêt du SAN et des composants. Grâce à leur capacité à négocier automatiquement l'environnement d'exploitation, n'importe qui peut acheter ces nouveaux HBA et les intégrer rapidement dans un SAN existant avec un seul point de responsabilité. D'un prix égal aux cartes 2 Go, les nouveaux adaptateurs HBA 4 Go font partie d'une nouvelle génération d'adaptateurs de bus hôte qui offrent un coût inférieur et des performances supérieures tout en restant entièrement rétrocompatibles avec les générations précédentes.

Caractéristiques

- Ces HBA sont certifiés par HP pour fonctionner sans effort et de manière transparente dans les environnements HP, ajoutant de la valeur au SAN : performances 4 Go ; Minimiser les temps d'arrêt pour le SAN et les composants ; Intégration facile dans les SAN existants avec un seul point de responsabilité.
- Capacité à négocier automatiquement l'environnement d'exploitation, n'importe qui peut acheter et s'intégrer rapidement dans l'environnement existant : Fonctionnera automatiquement dans les environnements 2 Go ou 1 Go, où les autres composants SAN n'ont pas été mis à niveau vers 4 Go ; Avec les commutateurs et baies 4Gb désormais disponibles, les adaptateurs HBA constituent la première ou la prochaine étape du passage à une infrastructure 4Gb plus rapide ; Les HBA plus rapides ont le plus d'impact sur les opérations séquentielles, telles

que les sauvegardes de bases de données, les longs chargements de bases de données et le streaming multimédia.

- Avec un prix égal aux anciennes cartes 2 Go, les clients peuvent acheter de nouveaux HBA 4 Go qui peuvent être intégrés rapidement et à moindre coût dans les environnements existants.

Caractéristiques

- Types de supports pris en charge : Optique multimode
- Duplex intégral : Oui
- Bande passante maximale : 4 Gbit/s
- Plage de température de fonctionnement : 0° à 45° C
- Poids du produit : 0,907 kg
- Dimensions du produit (L x P x H) : 19,05 x 26,67 x 6,35 cm

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 2000 ;
- Windows Server 2003 ; Windows Server 2003 édition 64 bits ; Windows Server 2003 pour les systèmes étendus 64 bits ;
- Red Hat Enterprise Linux 3 (AMD64/EM64T) ; Red Hat Enterprise Linux 3 (x86) ; Red Hat Enterprise Linux 4 (AMD64/EM64T) ; Red Hat Enterprise Linux 4 (Itanium) ; Red Hat Enterprise Linux 4 (x86) ;
- SUSE LINUX Enterprise Server 8 ; SUSE LINUX Enterprise Server 8 (AMD64) ; SUSE LINUX Enterprise Server 9 (AMD64/EM64T) ; SUSE LINUX Enterprise Server 9 (Itanium) ; SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86)

[Acheter maintenant](#)