Cisco AIR-ANT1728 Fiche technique

Antenne de montage au plafond omnidirectionnelle à gain élevé Cisco AIR-ANT1728 Aironet

AIR-ANT1728

Antenne de montage au plafond omnidirectionnelle à gain élevé Cisco AIR-ANT1728 Aironet

Ce document décrit les spécifications, décrit l'antenne de montage au plafond omnidirectionnelle à gain élevé et fournit des instructions pour son montage sur un rail de plafond suspendu. Con ue pour les applications WLAN fonctionnant dans la gamme de fréquences de 2,4 à 2,5 GHz, l'antenne AIR-ANT1728 a un gain nominal de 5,2 dBi. L'antenne est principalement utilisée avec les points d'accès, mais est compatible avec les produits radio Cisco Aironet utilisant un connecteur Neil Concelman fileté à polarité inversée (RP-TNC).

Spécifications techniques

- Type d'antenne : Dip le
- Plage de fréquence de fonctionnement : 2,4 à 2,483 GHz
- VSWR : moins de 2:1, 1,5:1 nominal
- Gain : 5,2 dBi
- Polarisation : Verticale
- E-Plane (bande passante 3dB): 40 degrés
- H-Plane (bande passante 3dB): Omnidirectionnel
- Longueur et type de c ble
- 3 pi (0,91 m)
- Plénum classé RG-58
- Dimensions (H x L) : 11,5 po x 1,25 po (29,2 cm x 3,2 cm)
- Poids : 4,6 oz (131 g)

Pour plus d'informations sur cet AIR-ANT1728, veuillez visiter le site Web de Cisco :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant1728.html

Acheter maintenant