Cisco AIR-ANT2480V-N Fiche technique

Antenne omnidirectionnelle Cisco AIR-ANT2480V-N Aironet 8 dBi

AIR-ANT2480V-N

Antenne omnidirectionnelle Cisco AIR-ANT2480V-N Aironet 8 dBi

Ce document décrit les spécifications, décrit l'antenne omnidirectionnelle Cisco Aironet AIR-ANT2480V-N 8 dBi et fournit des instructions pour son montage. L'antenne fonctionne dans la gamme de fréquences de 2 400 MHz et est con ue pour une utilisation en extérieur avec les points d'accès maillés extérieurs légers de la gamme Cisco Aironet 1500.

Spécifications techniques

- Type d'antenne : omnidirectionnelle (réseau co-linéaire)
- Plage de fréquences de fonctionnement : 2 400 MHz - 2 484 MHz
- VSWR : < 1,7 : 1
- Gain : 8 dBi
- Polarisation : Linéaire, verticale
- Largeur de faisceau horizontale à mi-puissance : 10 degrés
- Largeur de faisceau verticale à mi-puissance : omnidirectionnelle
- Longueur : 19-1/2 po. (49,5 cm)
- Diamètre du tube : 3/4 po (1,91 cm)
- Longueur et type de c ble : aucun
- Connecteur : N-m le
- Température de fonctionnement : -22 à 158 °F (-30 °C à +70 °C)
- Cote de vent : 100 mph opérationnel, 165 mph rafales (160-265 kmh)

Pour plus d'informations sur ce Cisco AIR-ANT2480V-N, veuillez visiter le site Web de Cisco :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2480v.html

Acheter maintenant