HPE AJ716A Fiche technique

metteur-récepteur FC SFP+ HPE AJ716A 8 Go à ondes courtes série B, 468507-001, AJ716-63001

AJ716A

Caractéristiques

- Facteur de forme : SFP+
- Débit de données maximal : 8,5 Gbit/s
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance du c ble : 150 m à 8,5 Gbit/s
- Connecteur : LC duplex
- Composants optiques : VCSEL 850 nm
- Média : MMF
- Prise en charge DOM : Oui
- Puissance d'émission : -6~-1dBm
- Sensibilité du récepteur : <-11,1 dBm
- Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Protocoles : Conformité MSA

Compatibilité

- Interconnexions BladeSystem
- Commutateur Brocade San 8 Go pour les commutateurs HP BladeSystem classe C série B
- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San Director 4/256
- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San 4/32B
- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San 4/8

- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San 8/40
- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San 8/8
- Le stockage HP fonctionne avec le commutateur San 8/80
- Le stockage HP fonctionne avec des commutateurs de réseau convergé
- Le stockage HP fonctionne avec les commutateurs DC San Director
- Le stockage HP fonctionne avec le cryptage San switch EVA disk arrays
- Le stockage HP fonctionne avec une baie virtuelle d'entreprise 4400
- Le stockage HP fonctionne avec les kits de démarrage de baie virtuelle d'entreprise 4400.

Acheter maintenant