

Cisco CAB-RPS2300-E Fiche technique



Cable Cisco CAB-RPS2300-E 22 broches vers 22 broches à utiliser avec les commutateurs Catalyst 3750-E et 3560-E

CAB-RPS2300-E

Cable Cisco CAB-RPS2300-E 22 broches vers 22 broches à utiliser avec les commutateurs Catalyst 3750-E et 3560-E

Caractéristiques

- Fabricant : Cisco
- Numéro de pièce : CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Nom du produit : Cable RPS de rechange Commutateurs RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 et 2960/2960S/2960P/2960X
- Type : cable RPS
- Connecteur à la première extrémité : connecteur RPS 22 broches - mâle
- Connecteur à la deuxième extrémité : connecteur à 22 broches pour les commutateurs Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X et les routeurs 2911/2921/2951
- Longueur : 4,9 pi (1,5 m)
- Conducteur : Cuivre

Compatibilité

- Catalyseur Cisco 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560E-12D, 3560E-12SD- E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD Système d'alimentation

redondant Cisco 2300

Pour plus d'informations sur ce CAB-RPS2300-E, veuillez visiter le site Web de Cisco :

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[Acheter maintenant](#)