

Cisco CAB-SS-232MT Fiche technique



Cable Cisco RS-232, DTE mâle vers Smart Serial, 10 pi (3 m)

CAB-SS-232MT

Caractéristiques

- Prod. # : CAB-SS-232MT=
- Réf. : 72-1431-01
- Description : Cable RS-232, DTE mâle vers Smart Serial, 10 pi (3 m)
- Type : câble série intelligent
- Connecteur 1 : 25 broches D-Sub (DB-25) mâle série RS-232
- Connecteur 2 : mâle série intelligent 26 broches
- Longueur : 10 pi (3 m)
- Conducteur : Cuivre
- Type de gaine : PVC standard
- Couleur bleue

Compatibilité

Le CAB-SS-232MT est compatible avec le module réseau d'émulation de circuit série Cisco à 4 ports, la carte d'interface Cisco série à 2 ports, le serveur d'accès universel Cisco AS53-120, le serveur d'accès universel Cisco AS53-192, le serveur d'accès universel Cisco AS53-48, Serveur d'accès universel Cisco AS53-60, Serveur d'accès universel Cisco AS53-96, Serveur d'accès universel Cisco AS5300, Serveur d'accès universel Cisco AS5300-96VOIP.

[Acheter maintenant](#)