D-Link DEM-S2801SR Fiche technique

D-Link DEM-S2801SR metteur-récepteur SFP28 multimode 25GBASE-SR 100 m

DEM-S2801SR

D-Link DEM-S2801SR metteur-récepteur SFP28 multimode 25GBASE-SR 100 m

La série de modules 25G SFP28 de D-Link sont des émetteurs-récepteurs SFP28 rempla ables à chaud qui sont branchés dans les emplacements SFP28 sur les commutateurs et prennent en charge l'Ethernet 25G. Les émetteurs-récepteurs utilisent les connecteurs au format Small Form-factor Pluggable 28 (SFP28). Les émetteurs-récepteurs de la série de modules D-Link 25G SFP28 offrent aux clients une grande variété d'options de connectivité Ethernet 25G pour les centres de données, les armoires de c blage d'entreprise et les applications de transport des fournisseurs de services.

Branchable à chaud

Tous les émetteurs-récepteurs D-Link sont enfichables à chaud. Vous pouvez connecter un émetteur-récepteur pendant que le système est sous tension sans causer de problèmes, et facilement échanger l'un contre l'autre sans avoir à redémarrer le commutateur à chaque fois. Cela permet d'ajouter ou de supprimer des modules sans interrompre le réseau, ce qui facilite la maintenance et réduit considérablement les temps d'arrêt.

Vitesses Ethernet 25G

Les émetteurs-récepteurs prennent en charge l'Ethernet 25G, ce qui se traduit par des transmissions de données très rapides jusqu'à 25 Gbit/s. Ceci est 25 fois plus rapide que Gigabit Ethernet et permet au commutateur de gérer des transmissions de données plus rapides et plus élevées, ce qui le rend très adapté aux besoins des entreprises.

Le DEM-S2801SR est un émetteur-récepteur SFP28 multimode 850 nm hautes performances. Prend en charge des

vitesses de 25 Gigabit sur fibre multimode pour des distances allant jusqu'à 100 m sur OM4 ou 70 m sur fibre OM3.

Caractéristiques

- Type d'émetteur-récepteur : SFP28
- Distance du c ble
  - OM3 MMF : 70 m
  - OM4 MMF : 100 m
- Type de c ble : C ble fibre optique multimode 50/125 um OM3, OM4
- Interfaces : connecteur LC duplex
- Branchable à chaud : Oui
- Sens : sens unique
- Longueur d'onde : 850 nm

Acheter maintenant