Cisco DS-SFP-FC4G-SW Fiche technique

Fibre Channel Cisco DS-SFP-FC4G-SW 1 Gbit/s/2 Gbit/s/4 Gbit/s — SFP à courte longueur d'onde

DS-SFP-FC4G-SW

Modules SFP Fibre Channel Cisco 4 Gbit/s

Les modules Cisco Fibre Channel SFP 4 Gbit/s offrent une connectivité Fibre Channel économique pour les ports 1/2/4 Gbit/s sur la plate-forme MDS 9000 Family. Trois types sont disponibles : le SFP Cisco Fibre Channel Shortwave (référence DS-SFP-FC4G-SW), le SFP Cisco Fibre Channel Longwave 4 km (référence DS-SFP-FC4G-MR) et le Cisco 10 km Fibre Channel Longwave SFP (référence DS-SFP-FC4G-LW). Chacun offre une connectivité Fibre Channel à détection automatique de 1/2/4 Gbit/s.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : DS-SFP-FC4G-SW
- Description : Cisco 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
- Connecteur : double connecteur LC
- Type de c ble : MMF
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance de c ble @ OM2 :
    - 1640 pi (500 m) à 1,0625 GBd

    - 984 pieds (300 m) @ 2,125 GBd
    - 492 pi (150 m) @ 4,250 GBd
- Puissance de transmission moyenne (dBm)
    - Maximum : -2,5
    - Minimum : -9
- Puissance de réception moyenne (dBm)
    - Maximum : 0
    - Le minimum: -
- Budget de perte de fibre (dBm) : 1,78 (62,5 microns), 2,06 (50,0 microns [OM2]) et 2,88 (50,0 microns [OM3])
- Dimensions (H x L x P) : 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Plage de température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Plage de température de stockage : -40°C ~ 85°C

Acheter maintenant