Cisco DS-X2-FC10G-SR Fiche technique

Cisco DS-X2-FC10G-SR 10 Gbit/s Fibre Channel-Shortreach X2, SC

DS-X2-FC10G-SR

metteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 10 Gbit/s

Les émetteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 offrent une connectivité Fibre Channel hautes performances pour les ports Fibre Channel 10 Gbit/s sur la plate-forme MDS 9000 Family. Il existe trois types d'émetteurs-récepteurs Cisco Fibre Channel X2 10 Gbit/s pour la transmission sur c bles optiques : Cisco Short Reach (jusqu'à 300 m ; référence DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (jusqu'à 10 km ; référence DS -X2-FC10G-LR) et Cisco Extended Reach (jusqu'à 40 km ; référence DS-X2-FC10G-ER). Il existe également un émetteur-récepteur Fibre Channel X2 10 Gbit/s pour la transmission sur c ble en cuivre (jusqu'à 15 m ; référence DS-X2-FC10G-CX4) (Figure 10). Chacun offre une connectivité Fibre Channel de 10 Gbit/s.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : DS-X2-FC10G-SR
- Description : Cisco 10-Gbps Fibre Channel-Shortreach X2, SC
- Connecteur : connecteur SC double
- Type de c ble : MMF

- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance du c ble :
    - 104 pi (33 m) @ OM1
    - 984 pieds (300m) @ OM3
- Puissance de transmission moyenne (dBm)
    - Maximum : -1,2
    - Minimale : -7,3
- Puissance de réception moyenne (dBm)
    - Maximum : -1,0
    - Minimum : -9,9
- Budget de perte de fibre (dBm) : 2,6 (50,0 microns [OM3])
- Dimensions (H x L x P) : 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Plage de température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Plage de température de stockage : -40°C ~ 85°C

Acheter maintenant