

Finisar FTLC1154RDPL Fiche technique



Émetteur-récepteur optique Finisar FTLC1154RDPL 100GBASE-LR4 10 km Gen2 QSFP28

FTLC1154RDPL

Les modules émetteurs-récepteurs FTLC1154RDPL QSFP28 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 100 Gigabit sur jusqu'à 10 km de fibre monomode. Ils sont conformes aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et IEEE 802.3bm CAUI-4. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA et les notes d'application AN-2152 et AN-2153. L'émetteur-récepteur optique est conforme RoHS, comme décrit dans la note d'application AN-2038.

Caractéristiques

- Facteur de forme QSFP28 enfichable à chaud
- Prend en charge le débit binaire agrégé de 103,1 Gb/s
- Dissipation de puissance <3.5W
- Conforme RoHS
- Plage de température du boîtier commercial de 0°C à 70°C
- CTLE adaptatif
- Alimentation 3.3V unique
- Longueur de liaison maximale de 10 km sur fibre monomode (SMF)
- Émetteur LAN-WDM basé sur DFB 4x25Gb/s
- Interface électrique resynchronisée 4x25G
- Réceptacles LC duplex
- Interface de gestion I2C

Applications

- Ethernet 100GBASE-LR4 100G

Caractéristiques

- Distance : 10 km
- Débit de données (max): 103,1 Gb/s
- Protocole : Conforme Ethernet 100G
- Température basse du boîtier (°C): 0
- Température du boîtier haut de gamme (°C): 70
- Diagnostic : Numérique
- Émetteur : 4x laser LWDM DFB
- Récepteur : NIP
- Alimentation en tension : 3,3
- Connecteur : LC
- Longueur d'onde : bande de 1 310 nm

[Acheter maintenant](#)