Qlogic FTLF8532P4BCV-QL Fiche technique

Véritable Qlogic FTLF8532P4BCV-QL 32G Fibre Channel 32GFC 850nm 100m longueur d'onde courte SFP + émetteur-récepteur optique

FTLF8532P4BCV-QL

Véritable Qlogic FTLF8532P4BCV-QL 32G Fibre Channel 32GFC 850nm 100m longueur d'onde courte SFP + émetteur-récepteur optique

Caractéristiques

- Jusqu'à 28,05 Gb/s de liaisons de données bidirectionnelles
- Empreinte SFP+ enfichable à chaud
- Fonctions de diagnostic numérique intégrées
- Transmetteur laser Oxyde VCSEL 850nm
- Connecteur LC duplex
- 100m sur M5F MMF (50/125 um OM4)
- 70m sur M5E MMF (50/125 um OM3)
- 20m sur 50um (OM2) MMF,
- Bo tier métallique, pour EMI inférieur
- Alimentation 3.3V unique
- Plage de température de fonctionnement : 0°C à 70°C
- Fibre Channel triple débit 8,5/14,025/28,05 Gb/s

Caractéristiques

- Marque : Qlogic
- Numéro de pièce : FTLF8532P4BCV-QL

- Lieu d'origine : Malaisie
- Facteur de forme : SFP+
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance : 100 m
- Débit de données (max): 32Gb/s
- Température basse du bo tier (°C) : 0°C
- Température du bo tier haut de gamme (°C) : 70°C
- Diagnostic : Numérique
- Transmetteur : VCSEL
- Récepteur : NIP
- Alimentation en tension : 3,3 à 5 v
- Connecteur : Double LC

Acheter maintenant