

Cisco GLC-FE-100EX Fiche technique



Cisco GLC-FE-100EX 100BASE-EX pour ports SFP Fast Ethernet

GLC-FE-100EX

Le périphérique Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) est un périphérique d'entrée/sortie remplaçable à chaud qui se branche sur les ports Fast Ethernet, les ports Fast/Gigabit Ethernet à double débit ou les ports Gigabit Ethernet d'un commutateur ou d'un routeur Cisco, reliant le port au réseau de câblage en fibre.

Les fonctionnalités principales incluent les éléments suivants :

- Échangeable à chaud lorsqu'il est déployé, le commutateur ou le routeur n'a pas besoin de redémarrer
- Prend en charge le modèle «pay-as-you-populate»
- Interchangeable avec d'autres SFP 100BASE-X sur la même carte de ligne
- Prend en charge la fonction d'identification de qualité Cisco qui permet au commutateur ou au routeur d'identifier si le SFP est ou non un SFP qualifié Cisco
- Optiquement interopérable avec les interfaces Ethernet 100BASE-X respectives sur le même lien

Cisco 100BASE-EX SFP

Le SFP Cisco 100BASE-EX fonctionne sur des liaisons SMF ordinaires jusqu'à 40 km de long. Les modules GLC-FE-100EX

fonctionnent sur les ports Fast Ethernet ou Fast/Gigabit Ethernet à double débit des commutateurs et routeurs Cisco.

Caractéristiques

- Numéro de produit : GLC-FE-100EX
- Type SFP : 100BASE-EX
- Connecteurs : double connecteur LC
- Longueur d'onde : 1310nm
- Type de fibre : SMF
- Distance du câble : 40 km (131 240 pieds)
- Transmission (dBm)
 - Maximum : 0
 - Minimum : -5
- Recevoir (dBm)
 - Maximum : -8
 - Minimum : -28
- Dimensions (H x L x P) : 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température étendue (EXT) : -5 à 85°C (23 à 185°F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
- Consommation électrique : jusqu'à 1 W par port

Prise en charge de la plate-forme

- Routeur à services intégrés série 1900 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- Série Catalyst 2960-C - WS-C2960C-8TC-S
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M (ports clients)
- Série ME 6500 - ME-C6524GS-8S
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- Série 2500 de commutateurs de réseau connectés - CGS-2520-16S-8PC
- Série Catalyst 3560-C - WS-C3560C-12PC-S

- ME 2400 - ME-2400-24TS-A
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- Catalyseur Express 520 - WS-CE520-24PC-K9
- ME 3400 - ME-3400-24CS-A
- Catalyseur Express 500 - WS-CE500-12TC
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48LPS-L
- Catalyseur Express 520 - WS-CE520-24LC-K9
- Série 2500 de commutateurs de réseau connectés - CGS-2520-24TC
- Série Catalyst 2960+ - WS-C2960+48PST-L
- Routeur série 7600 - WS-X6148-FE-SFP
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48FPS-L
- Routeur à services intégrés de la gamme 3900 - Cisco 3925E
- Routeur à services intégrés sans fil série 892F - CISCO892FW-K9
- Commutateur de la gamme Catalyst 4500 - WS-X4248-FE-SFP
- Commutateur série IE3000 - IE-3000-4TC
- Routeur à services intégrés de la gamme 3900 - Cisco 3945E
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-GN
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960G-24TC-L
- Série Catalyst 2960+ - WS-C2960+24TC-L
- Routeur à services intégrés sans fil série 892F - CISCO892F-K9
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-48TC-L
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-24PC-L
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48TS-L
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-L
- Série IE2000 - IE-2000-4TS-L
- Série Catalyst 3560 - WS-C3560-12PC-S
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-GX
- Routeur série 1921 EHC-1GE-SFP-CU
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960G-8TC-L
- Routeur à services intégrés de la gamme 3900 - Cisco 3945
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-8TC-L
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- Catalyseur Express 500 - WS-CE500G-12TC
- Commutateur série IE3010 - IE-3010-16S-8PC
- Série IE2000 - IE-2000-8TC-B
- ME 2400 - ME-2400-24TS-D

Conformité aux réglementations et aux normes □

Sécurité

- Laser Classe 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- Laser Classe I CEI 60825

Normes

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE : Exigences génériques pour la fibre optique et le c □ble à fibre optique
- GR-326-CORE : Exigences génériques pour les connecteurs optiques monomodes et les assemblages de cavaliers
- GR-1435-CORE : Exigences génériques pour les connecteurs optiques multifibres
- RoHS 5

[Acheter maintenant](#)