Cisco HWIC-8A Fiche technique

Cisco HWIC-8A HWIC asynchrone à 8 ports

HWIC-8A

Cisco HWIC-8A HWIC asynchrone à 8 ports

La carte d'interface WAN haute vitesse asynchrone à 8 ports Cisco HWIC-8A fournit des connexions très flexibles pour les routeurs à services intégrés (ISR) Cisco ® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 et 3900. Ces modules aident les clients à activer des applications telles que l'agrégation WAN, le transport pour les protocoles traditionnels, les serveurs de console et les serveurs d'accès à distance. Les clients peuvent mélanger et assortir les modules pour adapter des solutions rentables aux problèmes de réseau courants tels que la gestion de réseau à distance, l'accès par modem commuté externe, l'agrégation WAN à faible densité, le transport pour les protocoles traditionnels et la prise en charge d'une densité de ports élevée.

Cisco propose les modules série et asynchrones suivants :

- Carte d'interface WAN série haut débit Cisco à 4 ports (HWIC-4T) : quatre ports série haut débit
- Carte d'interface WAN haute vitesse asynchrone/synchrone à 4 ports Cisco (HWIC-4A/S) : quatre ports synchrones/asynchrones à faible vitesse
- Carte d'interface WAN haute vitesse asynchrone/synchrone à 8 ports Cisco (HWIC-8A/S-232) : huit ports synchrones/asynchrones à faible vitesse, EIA-232 uniquement
- Carte d'interface WAN haut débit asynchrone à 8 ports Cisco (HWIC-8A) : huit ports EIA-232 asynchrones
- Carte d'interface WAN haut débit asynchrone à 16 ports Cisco (HWIC-16A) : seize ports EIA-232 asynchrones
- Module de service série asynchrone à 32 ports Cisco (SM-32A) : trente-deux ports EIA-232 asynchrones

Caractéristiques

- Numéro de produit : HWIC-8A
- Description du produit : carte d'interface WAN haut débit HWIC asynchrone 8 ports Cisco
- Prise en charge synchrone : Non
- Vitesse maximale synchrone (par port): -
- Prise en charge asynchrone : Oui
- Vitesse maximale asynchrone (par port) : 230,4 kbps
- Prise en charge Bisync : Non
- Protocoles série : EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A et V.35, X.21
- Manipulation de plomb : Oui
- Synchronisation de l'horloge réseau : Non
- Dimensions (H x L x P) : 0,8 x 3,1 x 5,6 po. (2,1 x 7,9 x 14,2 cm)

Acheter maintenant