HPE J9151A Fiche technique

metteur-récepteur HPE J9151A X132 10G SFP + LC LR

J9151A

metteur-récepteur HPE J9151A X132 10G SFP + LC LR

Cet émetteur-récepteur HPE ProCurve J9151A SFP+ prend en charge jusqu'à 10 km de longueur de liaison sur fibre SMF duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G est idéal pour les centres de données, les armoires de c blage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et bande de base, etc.

Caractéristiques

- Marque : HPE
- Numéro de pièce : J9151A
- Facteur de forme : SFP+
- Débit de données maximal : 10,3125 Gbit/s
- Longueur d'onde : 1310nm
- Distance maximale du c ble : 10 km
- Connecteur : LC duplex
- Média : SMF
- Type d'émetteur : DFB
- Type de récepteur : NIP
- Puissance d'émission : -8,2 ~ 0,5 dBm

- Sensibilité du récepteur : <-14,4 dBm
- Budget de puissance : 6,2 dB
- Surcharge du récepteur : 0,5 dBm
- Consommation d'énergie : ≤ 1W
- Taux d'extinction : > 3,5 dB
- Température de fonctionnement : Plage de température commerciale - 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Dimensions : 2,19(d) x 0,54(l) x 0,47(h) po. (5,57 x 1,38 x 1,19 cm)
- Poids : 0,04 lb (0,02 kg)

Acheter maintenant