

# H3C LSWM2STK Fiche technique



## Câble Twinax en cuivre passif à connexion directe H3C LSWM2STK 1 m (3 pi) 10G SFP+ LSWM2STK

Le câble twinax en cuivre H3C LSWM2STK 1 m (3 pi) 10G SFP+ à connexion directe passive est une solution économique conçue pour une connectivité haute performance à courte distance de 10 Gigabit. Idéal pour une utilisation au sein de baies ou entre baies adjacentes dans les centres de données, ce câble garantit des connexions fiables et à faible latence avec une consommation d'énergie quasi nulle. Sa conception robuste et ses performances supérieures en font une excellente alternative à la fibre optique.

### Caractéristiques

- Solution réseau Ethernet 10GBASE économique.
- Faible perte d'insertion et diaphonie ultra-faible pour des performances améliorées.
- Connectivité fiable avec une consommation d'énergie minimale.
- Construction robuste en cuivre pour une utilisation prolongée.
- Conçu pour une connectivité à courte distance à l'intérieur ou entre les racks.

### Caractéristiques

- Type de connecteur : SFP+ vers SFP+
- Débit de données maximal : 10 Gbit/s
- Média : Cuivre
- Alimentation : 3,3 V
- Rayon de courbure minimal : 23 mm
- Calibre du fil : 30 AWG

- Longueur du câble : 1 m (3 pi)
- Matériau de la veste : PVC (OFNR)
- Type de câble : Twinax passif
- Plage de température : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Consommation électrique :  $\leq 0,1$  W

## Applications

- Connectivité Ethernet 10G au sein des centres de données.
- Connexions à courte distance au sein des baies de serveurs.
- Connexions inter-racks dans les environnements hautes performances.

[Acheter maintenant](#)