

H3C LSWM3STK Fiche technique



Câble Twinax en cuivre passif à connexion directe H3C LSWM3STK 3 m (10 pi) 10G SFP+ LSWM3STK

Le câble Twinax en cuivre SFP+ passif à connexion directe H3C LSWM3STK de 3 m (10 pi) offre une connectivité 10 Gigabit fiable et économique sur de courtes distances, idéale pour une utilisation au sein de baies ou entre baies adjacentes dans les centres de données. Ce câble haute performance garantit une faible latence et élimine le besoin de consommation d'énergie supplémentaire, offrant ainsi une solution durable et efficace pour les besoins des réseaux modernes.

Caractéristiques

- Solution économique pour la connectivité Ethernet 10 Gigabit.
- Une alternative fiable et durable aux câbles à fibres optiques.
- Faible perte d'insertion et diaphonie ultra-faible pour des performances améliorées.
- Consommation d'énergie quasi nulle pour une efficacité énergétique optimale.
- Idéal pour les connexions à courte distance à l'intérieur des racks ou entre racks adjacents.

Caractéristiques

- Type de connecteur : SFP+ vers SFP+
- Débit de données maximal : 10 Gbit/s
- Média : Cuivre
- Alimentation : 3,3 V
- Rayon de courbure minimal : 23 mm
- Calibre du fil : 30 AWG

- Longueur du câble : 3 m (9,84 pi)
- Matériau de la veste : PVC (OFNR)
- Type de câble : Twinax passif
- Plage de température : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Consommation électrique : $\leq 0,1$ W

Applications

- Connectivité Ethernet 10G dans les centres de données.
- Connexions à courte distance à l'intérieur des racks ou entre racks adjacents.
- Environnements réseau haute performance nécessitant une faible latence.
- Solutions écoénergétiques pour les infrastructures informatiques modernes.

[Acheter maintenant](#)