

Hisense LTE3468L-BHG Fiche technique



Véritable module SFP Hisense LTE3468L-BHG+ GPON ONU classe B+I 20 km 34060565

LTE3468L-BHG

Cet émetteur-récepteur SFP Hisense LTE3468L-BHG+ fournit un débit de 2,4 Gbs/1,2 Gbs-B+ jusqu'à 20 km sur fibre monomode (SMF) à une longueur d'onde de 1310 nmTx/1490 nmRx à l'aide d'un connecteur SC. Cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud a été programmé, sérialisé de manière unique et testé le trafic de données et les applications pour garantir qu'il s'initialisera et fonctionnera de manière identique. La prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) est également présente pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Cet émetteur-récepteur est conforme à la loi sur les accords commerciaux (TAA).

Caractéristiques

- Protocole : GPON
- Numéro de pièce : LTE3468L-BHG+
- Nom du produit : GPON ONU classe B+I
- Paquet : SFP
- Portée : 20km
- Température : (-40~85°C)
- Longueur d'onde
 - Longueur d'onde d'émission : 1310 nm
 - Longueur d'onde Rx : 1490 nm
- Taux
 - Taux d'émission : 2,5 Gb/s

◦ Taux de réception : 1,25 Gb/s

[Acheter maintenant](#)