Hisense LTE34D3-SH Fiche technique

Véritable Hisense LTE34D3-SH+ EPON ONU PX20+I Module émetteur-récepteur SFP 34060567

LTE34D3-SH

Le Hisense LTE34D3-SH + EPON OLT PX20 + SFP prend en charge un débit de données typique de 1,25 Gbps pour l'application GEPON OLT jusqu'à 20 km de distance de transmission, il est con u pour répondre aux exigences techniques de l'équipement Telecom EPON. Le produit OLT se positionne comme un dispositif d'accès optique OLT, qui prend en charge les modes d'accès GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON et P2P, et fournit des services tels que l'accès Internet, la voix et la vidéo. Les produits OLT fonctionnent avec différents types d'équipements ONU pour répondre aux normes FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office) Application réseau.

Caractéristiques

- Marque : Hisense
- Numéro de pièce : LTE34D3-SH+
- Paquet : SFP
- Longueur d'onde : 1490TX/1310RX
- Taux de transfert de données : 1,25 Gbit/s/1,25 Gbit/s
- Distance : 20 KM
- Connecteur Fibre : SC
- Alimentation : 3,3 V
- Température de fonctionnement : C (-40~85°C)
- Modèle : PX20+

Caractéristiques

- Application GEPON compatible IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20
- Appliqué à EPON OLT pour un système EPON bidirectionnel à fibre unique
- SFP, connecteur SC unique, interface de diagnostic numérique conforme à SFF-8472
- Indication de l'intensité du signal de réception numérique en rafale (RSSI)
- Alimentation 3.3V unique
- Température du bo tier de fonctionnement -40~85°C
- Conformité RoHS-6

Acheter maintenant