


Linksys MGBT1 Fiche technique



Émetteur-récepteur Linksys MGBT1 1000BASE-T SFP pour fil de cuivre de catégorie 5, prend en charge jusqu'à 100 m

MGBT1

Émetteur-récepteur Linksys MGBT1 1000BASE-T SFP pour fil de cuivre de catégorie 5, prend en charge jusqu'à 100 m

Les émetteurs-récepteurs Cisco MGE Small Form-Factor Pluggable (SFP) ou mini Gigabit Interface Converter (mini-GBIC) sont des modules faciles à installer qui offrent un moyen simple d'ajouter une connectivité fibre ou un port Ethernet Gigabit supplémentaire à votre Cisco 100, 200, Commutateurs des séries 300 et 500. Les émetteurs-récepteurs sont disponibles pour le câblage à fibre optique monomode ou multimode et peuvent prendre en charge des distances allant de 100 mètres à 40 kilomètres.

Points forts

- Ajoute la connectivité fibre optique aux commutateurs Cisco des séries 100 à 500
- Liaison haute performance pour connecter les réseaux au sein d'un bâtiment ou d'une petite zone d'activité
- Retrait facile avec un loquet à ressort intégré
- Échangeable à chaud pour maintenir la disponibilité du réseau
- Flexibilité du choix des supports et de l'interface port par port, de sorte que vous pouvez "payer au fur et à mesure que vous remplissez"

Caractéristiques

- Modèle : MGBT1
- Description : Émetteur-récepteur SFP 1000BASE-T pour fil de cuivre de catégorie 5, prend en charge jusqu'à 100

m

- Média : Paire torsadée non blindée de catégorie 5e (UTP)
- Application : 1000BASE-T
- Type de connecteur : RJ-45
- Longueur d'onde typique (Tx): N/A
- Gamme de longueurs d'onde (Rx) : N/A
- Distance maximale : jusqu'à 100 m
- Puissance de sortie moyenne : N/A
- Sensibilité du récepteur : N/A
- Surcharge du récepteur : N/A
- Dimensions (L x H x P) : 13,4 x 8,5 x 66 mm (0,53 x 0,33 x 2,60 pouces)
- Poids unitaire : 0,018 kg (0,63 oz)
- Puissance : 1 W (maximum)
- Température de fonctionnement : 32° à 158°F (0° à 70°C)
- Température de stockage : -40° à 185°F (-40° à 85°C)
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 85 % sans condensation
- Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation

Compatibilité

L'émetteur-récepteur Cisco MGE SFP MGBT1 est pris en charge sur une variété de commutateurs Cisco Small Business.

- Commutateurs non gérés de la série 110
- Commutateurs intelligents de la série 220
- Commutateurs intelligents de la série 250
- Commutateurs gérés de la série 350
- Commutateurs gérés empilables de la série 350X
- Commutateurs gérés empilables de la série 550X

[Acheter maintenant](#)