Nokia P02037-A2A Fiche technique

Véritable Nokia P02037.A2A 1.25G 10km 1310nm SFP Transceiver Moduel RTXM191-404

P02037-A2A

P02037.A2A - Véritable Nokia P02037.A2A 1.25G 10km 1310nm SFP Transceiver Moduel RTXM191-404

Caractéristiques

- Débit de données jusqu'à 1,25 Gbit/s
- Conforme à l'interface optique du réceptacle LC duplex
- Alimentation simple +3.3V
- Fonction DDM implémentée
- talonnage externe
- Enfichable à chaud
- Récepteur Perte de signal de sortie
- Couplage AC des signaux PECL
- Module d'identification série sur MOD(0-2)
- Sécurité laser internationale de classe 1 certifiée
- Entrée de désactivation de l'émetteur
- Plage de température de fonctionnement : -10~70℃
- Conformité RoHS

Caractéristiques

- Numéro de pièce : P02037.A2A
- MPN : RTXM191-404

- Facteur de forme : SFP
- Débit de données (max): 1,25 Gb/s
- Connecteur : LC duplex
- Transmetteur : FP
- Récepteur : NIP
- Longueur d'onde (nm): 1310
- Moue : -9 ~ -3dBm
- S : <-20 dBm
- Portée (km): 10
- Température de fonctionnement : -10~70℃

Acheter maintenant