H3C QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 Fiche technique

Module émetteur-récepteur optique bidirectionnel LC MMF 850nm 0.1km H3C 40GBASE-SR

QSFP-40G-BIDI-SR-MM850

Le module émetteur-récepteur optique H3C QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 QSFP+ est con u pour une utilisation dans un débit Ethernet 40GBASE jusqu'à 150 m sur fibre multimode OM4 (MMF) en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur LC. Il fournit une solution Ethernet 40GBASE haute densité et basse consommation pour les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution. Il est entièrement conforme au QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba-2010 40GBASE-ER4.

Caractéristiques

- Fabricant: H3C
- Numéro de pièce : QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
- Facteur de forme : QSFP+
- Débit de données maximal : 40 Gbit/s
- Connecteur : LC duplex
- Type de c ble : MMF
- Longueur d'onde : 832nm - 918nm
- Distance maximale du c ble : 150 m @ OM4
- Type d'émetteur : VCSEL 850/900 nm
- Type de récepteur : NIP
- Puissance d'émission : -4~5dBm
- Sensibilité du récepteur : <-6 dBm

- Budget de puissance : 6 dB
- Consommation d'énergie : 3,5 W
- Taux d'extinction : 3,5 dB
- DDM/DOM : N/A
- Pénalité de transmission et de dispersion : 4 dB
- Technologie d'emballage : Emballage COB (puce à bord)
- Plage de températures de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Protocoles : Ethernet 40G, IEEE802.3ba-2010, conforme MSA
- Application : interconnexions Ethernet 40 Gigabit, centre de données

Acheter maintenant