Ericsson RDH901007-1 Fiche technique

Module émetteur-récepteur Ericsson XFP-10GE-SR 10GBe MM SR XFP FTLX8512D3BTL-EQ

RDH901007-1

Les émetteurs-récepteurs Ericsson RDH901007/1 10Gb/s XFP sont conformes à la spécification XFP Multi-Source Agreement (MSA) actuelle, INF-8077i, révision 4.5. Ils sont conformes à 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR/SW selon IEEE 802.3ae, 10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I, et peuvent prendre en charge les protocoles OTN/FEC OTU1e et OTU2e sur une plage de température industrielle de -40°C à + 85°C. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans le XFP MSA. L'émetteur-récepteur optique est conforme RoHS, comme décrit dans la note d'application AN-2038.

Caractéristiques

- Distance : 300 mètres
- Débit de données (max): 11,3 Gb/s
- Protocole : 8x Fibre Channel Conforme 10x Fibre Channel Conforme 10 Gigabit Ethernet Conforme
- Température du bo tier bas de gamme (°C): -40
- Température du bo tier haut de gamme (°C): 85
- Diagnostic : Numérique
- Transmetteur : VCSEL
- Récepteur : NIP
- Alimentation en tension : 3,3
- Connecteur : LC
- Longueur d'onde : bande de 850 nm

Acheter maintenant