WTD RTXM192-450 Fiche technique

Module émetteur-récepteur WTD 2500M 15km 1310nm SM ESFP

RTXM192-450

RTXM192-450 - Véritable module émetteur-récepteur WTD 2500M 15km 1310nm SM ESFP

Caractéristiques

- Débit de données jusqu'à 2,5 Gbit/s
- Conforme à l'interface optique du réceptacle LC duplex
- Alimentation simple +3.3V
- Fonction DDM implémentée
- talonnage externe
- Enfichable à chaud
- Récepteur Perte de signal de sortie
- Couplage AC des signaux PECL
- Module d'identification série sur MOD(0-2)
- Sécurité laser internationale de classe 1 certifiée
- Entrée de désactivation de l'émetteur
- Plage de température de fonctionnement : -10°C à 70°C
- Conformité RoHS

Caractéristiques

- Fabricant : WTD Accelink
- Numéro de pièce : RTXM192-450

- Facteur de forme : SFP
- Débit de données : 2,5 G
- Emetteur : DFB
- Récepteur : NIP
- Longueur d'onde : 1310nm
- Portée : 15 km
- Température de fonctionnement : -10°C à 70°C
- Demande : SDH S-16.1

Pour plus de spécifications de ce WTD Accelink RTXM192-450, veuillez visiter le site Web WTD Accelink ci-dessous.

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562d2325a58.pdf

Acheter maintenant