WTD RTXM330-030 Fiche technique

C ble optique actif WTD 25G 850nm 30m MM AOC

RTXM330-030

L'AOC à courte longueur d'onde RTXM330-030 est con u pour une utilisation avec un débit de données de 25,78 Gb/s sur fibre multimode. L'AOC est conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 et aux parties applicables de SFF-8431. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472.

Caractéristiques

- Longueurs de lien à 25.78G 100m sur OM4 MMF
- Enfichable à chaud
- Faible consommation d'énergie <1,2 W
- Plage de température de fonctionnement de 0 à 70°C
- Alimentation simple +3,3V±5%
- Surveillance numérique conforme SFF-8472

Applications

- Ethernet 25G BASE-SR

Normes

- SFF-8472
- SFF-8402
- SFF-8432
- SFF-8431

Caractéristiques

- Numéro de pièce : RTXM330-030
- Facteur de forme : SFP+ AOC
- Débit de données : 25,78
- Laser : VCSEL 850 nm
- Puissance optique : -8,4 ~ 2,4 dBm
- Détecteur : PIN
- Sensibilité : <-5,2 dBm
- Longueur : 30m
- DDM : pris en charge
- Température de fonctionnement : 0 ~ 70°C

Pour plus de spécifications de ce WTD Accelink RTXM330-030, veuillez visiter le site Web WTD Accelink ci-dessous.

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/09/59c082c5e6c32.pdf

Acheter maintenant