

Mikrotik S-RJ10 Fiche technique



Module RJ-45 à 6 vitesses MikroTik jusqu'à 10 Gbit/s

S-RJ10

Ce module unique ouvre tout un monde de possibilités de connectivité haut débit, offrant des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s sur des câbles à paires torsadées classiques dans vos produits existants dotés de ports SFP+. Tout appareil MikroTik avec refroidissement actif doté de ports SFP+ peut désormais être utilisé sans installer de fibre optique, il suffit de brancher le S+RJ10 et votre réseau peut être mis à niveau à 10 Gbps, le rendant prêt pour la prochaine génération de matériel RJ45.

Le module S+RJ10 est également pris en charge sur les appareils avec refroidissement passif, mais peut nécessiter un refroidissement supplémentaire.

La dernière révision de S+RJ10 contient "/r2" à la fin du numéro de série. Il est livré avec les améliorations suivantes :

- Les trames Jumbo jusqu'à 10 218 octets sont désormais prises en charge pour les débits de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s et 10 Gbit/s ;

- Le rapport de vitesse de liaison est fixe - la vitesse de liaison réelle dans le menu de l'interface est répertoriée.

Auparavant, les vitesses de liaison 100M/1G/2.5G/5G n'étaient pas signalées correctement ;

- La surveillance DDM (tension d'alimentation, température du module) est désormais prise en charge.

Caractéristiques

- Code produit : S+RJ10
- Connecteur : RJ45
- Débit de données : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Distance : jusqu'à 200 m
- IP : IP00
- Taille de la RAM : 0 Ko
- Taille de stockage : 256 Ko
- Type de stockage : FLASH
- Température ambiante testée : -20°C à 60°C

Pour plus de spécifications de ce S + RJ10, veuillez visiter le site Web MikroTik ci-dessous.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[Acheter maintenant](#)