

Moxa SFP-10GLRLC-T Fiche technique



Module Moxa SFP-10GLRLC-T SFP+ avec 1 port 10GBase-LR, connecteur LC pour transmission 10 km, température de fonctionnement -40 à 85°C

SFP-10GLRLC-T

Les modules fibre Ethernet SFP (émetteur-récepteur enfichable) de petit format de Moxa pour 10 Gigabit offrent une couverture sur une large gamme de distances de communication.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : SFP-10GLRLC-T
- Type de produit : série SFP-10G
- Produit : Module SFP+ avec 1 port 10GBase-LR, connecteur LC pour transmission 10 km, température de fonctionnement de -40 à 85°C
- Interface Ethernet
 - Connecteurs : connecteur LC duplex
 - Type d'émetteur-récepteur : monomode
 - Type de câble fibre : G.652
 - Distance typique : 10 km
 - Longueur d'onde
 - Typique (nm) : 1310
 - Plage TX (nm) : 1 260 à 1 355
 - Plage RX (nm) : 1 260 à 1 355
 - Puissance optique

- Plage d'émission (dBm) : -8,2 à +0,5
- Max. Réception (dBm) : +0,5
- Bilan de liaison (dB) : 7,4
- Pénalité de dispersion (dB) : 3,2
- Limites environnementales
 - Température de fonctionnement : -40 à 85°C (-40 à 185°F). Remarque : Le SFP-10G à large température peut être utilisé uniquement avec les séries ICS-G7526A/G7528A/G7826A/G7828A. Lorsque le SFP-10GZRLC-T est utilisé, la température de fonctionnement est de -40 à 60°C (-40 à 140°F)
 - Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
 - Humidité relative ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes et certifications
 - Sécurité : CE, FCC, CEI 60825-1, UL 62368-1, CEI 62368-1, EN 62368-1

Pour plus d'informations sur ce Moxa SFP-10GLRLC-T, veuillez visiter le site Web de Moxa :

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/10-gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-10g-series/sfp-10glrlc-t>

[Acheter maintenant](#)