Moxa SFP-1FESLC-T Fiche technique

Module SFP Moxa SFP-1FESLC-T avec 1 100Base monomode avec connecteur LC pour transmission 40 km, température de fonctionnement de -40 à 85°C

SFP-1FESLC-T

Les modules fibre Ethernet SFP (transceiver enfichable) de petit format de Moxa pour Fast Ethernet offrent une couverture sur une large gamme de distances de communication.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : SFP-1FESLC-T
- Type de produit : série SFP-1FE
- Produit : Module SFP avec 1 100Base monomode avec connecteur LC pour transmission 40 km, température de fonctionnement de -40 à 85°C
- Interface Ethernet
    - Port : 1
    - Connecteurs : connecteur LC duplex
    - Type d'émetteur-récepteur : monomode
    - Type de c ble fibre : G.652
    - Distance typique : 40 km
    - Longueur d'onde
        - Typique (nm) : 1310
        - Plage TX (nm) : 1 280 à 1 340

        - Plage RX (nm) : 1 100 à 1 650
    - Puissance optique
        - Plage d'émission (dBm) : 0 à -5
        - Plage RX (dBm) : -3 à -34
        - Budget de liaison (dB) : 29
        - Pénalité de dispersion (dB) : 1
- Paramètres de puissance
    - Consommation d'énergie : max. 1 W
- Limites environnementales
    - Température de fonctionnement : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Humidité relative ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes et certifications
    - Sécurité : CE, FCC, T V, UL 60950-1
    - Maritime : DNV-GL

Pour plus d'informations sur ce Moxa SFP-1FESLC-T, veuillez visiter le site Web de Moxa :

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/fast-ethernet-sfp-modules/sfp-1fe-series/sfp-1feslc-t

Acheter maintenant