Moxa SFP-1GEZXLC-120 Fiche technique

Module SFP Moxa SFP-1GEZXLC-120 avec 1 port 1000BaseEZX avec connecteur LC pour transmission 120 km, température de fonctionnement 0 à 60°C

SFP-1GEZXLC-120

Les modules fibre Ethernet SFP (émetteur-récepteur enfichable) de petit format de Moxa pour Gigabit Ethernet offrent une couverture sur une large gamme de distances de communication.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : SFP-1GEZXLC-120
- Type de produit : série SFP-1G
- Produit : Module SFP avec 1 port 1000BaseEZX avec connecteur LC pour transmission 120 km, température de fonctionnement 0 à 60°C
- Interface Ethernet
  - Port : 1
  - Connecteurs : connecteur LC duplex
  - Type d'émetteur-récepteur : monomode
  - Type de c ble fibre : G.652
  - Distance typique : 120 km
  - Longueur d'onde
    - Typique (nm) : 1550
    - Plage TX (nm) : 1 530 à 1 570
    - Plage RX (nm) : 1 100 à 1 600

    - Puissance optique
        - Plage TX (dBm) : +3 à -2
        - Plage RX (dBm) : -8 à -33
    - Budget de liaison (dB) : 31
    - Pénalité de dispersion (dB) : 2
- Paramètres de puissance
    - Consommation d'énergie : max. 1 W
- Limites environnementales
    - Température de fonctionnement : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Humidité relative ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes et certifications
    - Sécurité : CE, FCC, T ÜV (EN 60825), UL 60950-1
    - Maritime : DNV-GL

Pour plus d'informations sur ce Moxa SFP-1GEZXLC-120, veuillez visiter le site Web de Moxa :

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1gezxlc-120

Acheter maintenant