Moxa SFP-1GLSXLC-T Fiche technique



Module SFP Moxa SFP-1GLSXLC-T avec 1 port 1000BaseLSX avec connecteur LC pour transmission 1 km/2 km, température de fonctionnement de -40 à 85°C

SFP-1GLSXLC-T

Les modules fibre Ethernet SFP (émetteur-récepteur enfichable) de petit format de Moxa pour Gigabit Ethernet offrent une couverture sur une large gamme de distances de communication.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : SFP-1GLSXLC-T
- Type de produit : série SFP-1G
- Produit : Module SFP avec 1 port 1000BaseLSX avec connecteur LC pour transmission 1km/2km, température de fonctionnement de -40 à 85°C
- Interface Ethernet
  - Port : 1
  - Connecteurs : connecteur LC duplex
  - Type d'émetteur-récepteur : multimode
  - Type de c ble fibre : OM1, OM2
  - Distance typique : 1 km à OM1, 2 km à OM2
  - Longueur d'onde
    - Typique (nm) : 1310
    - Plage TX (nm) : 1 270 à 1 355
    - Plage RX (nm) : 1 260 à 1 610

    - Puissance optique
        - Plage d'émission (dBm) : -1 à -9
        - Plage RX (dBm) : -1 à -19
    - Budget de liaison (dB) : 10
    - Pénalité de dispersion (dB) : 5@OM1, 5@OM2
- Paramètres de puissance
    - Consommation d'énergie : max. 1 W
- Limites environnementales
    - Température de fonctionnement : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
    - Humidité relative ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes et certifications
    - Sécurité : CE, FCC, T ÜV (EN 60825), UL 60950-1
    - Maritime : DNV-GL

Pour plus d'informations sur ce Moxa SFP-1GLSXLC-T, veuillez visiter le site Web de Moxa :

https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1glsxlc-t

Acheter maintenant