

Moxa SFP-1GLXLC Fiche technique



Module SFP Moxa SFP-1GLXLC avec 1 port 1000BaseLX avec connecteur LC pour transmission 10 km, température de fonctionnement 0 à 60°C

SFP-1GLXLC

Les modules fibre Ethernet SFP (émetteur-récepteur enfichable) de petit format de Moxa pour Gigabit Ethernet offrent une couverture sur une large gamme de distances de communication.

Caractéristiques

- Numéro de pièce : SFP-1GLXLC
- Type de produit : série SFP-1G
- Produit : Module SFP avec 1 port 1000BaseLX avec connecteur LC pour transmission 10 km, température de fonctionnement 0 à 60°C
- Interface Ethernet
 - Port : 1
 - Connecteurs : connecteur LC duplex
 - Type d'émetteur-récepteur : monomode
 - Type de câble fibre : G.652
 - Distance typique : 10 km
 - Longueur d'onde
 - Typique (nm) : 1310
 - Plage TX (nm) : 1 280 à 1 355
 - Plage RX (nm) : 1 260 à 1 610

- Puissance optique
 - Plage d'émission (dBm) : -3 à -9
 - Plage RX (dBm) : -3 à -21
- Budget de liaison (dB) : 12
- Pénalité de dispersion (dB) : 1
- Distance typique : Pour atteindre la distance typique de l'émetteur-récepteur à fibre spécifié, veuillez vous référer à la formule : Bilan de liaison (dB) > pénalité de dispersion (dB) + perte totale de liaison (dB)
- Paramètres de puissance
 - Consommation d'énergie : max. 1 W
- Limites environnementales
 - Température de fonctionnement : 0 à 60°C (32 à 176°F)
 - Température de stockage (emballage inclus) : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
 - Humidité relative ambiante : 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes et certifications
 - Sécurité : CE, FCC, TUV (EN 60825), UL 60950-1
 - Maritime : DNV-GL

Pour plus d'informations sur ce Moxa SFP-1GLXLC, veuillez visiter le site Web de Moxa :

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1glxlc>

[Acheter maintenant](#)