H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 Fiche technique

Module émetteur-récepteur optique SFP+ Fibre Channel H3C 8G (MMF, 850 nm, 150 m, LC, DOM)

SFP-FC-8G-SW-MM850

Le H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 est un émetteur-récepteur SFP+ (Small Form factor Pluggable), fonctionnant sur fibre multimode duplex. Cet émetteur-récepteur utilise un émetteur laser VSCEL de qualité supérieure fonctionnant à une longueur d'onde nominale de 850 nm. Il prend en charge les diagnostics optiques DDM/DOM et fournit des informations de diagnostic sur les conditions de fonctionnement actuelles. Le H3C SFP-FC-8G-SW-MM850 fonctionne dans la plage de température standard de 0 ° à 70 ° C et possède une interface LC duplex. Le SFP+ prend en charge un débit de données de 2,125 à 8,5 Gbit/s et des applications telles que Fibre Channel 8G (8,5 Gbit/s), Fibre Channel 4G (4,25 Gbit/s) et Fibre Channel 2G (2,125 Gbit/s).

Caractéristiques

- Facteur de forme : SFP+
- Débit de données maximal : 8,5 Gbit/s
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance maximale du c ble : 150 m à 8,5 Gbit/s
- Connecteur : LC duplex
- Composants optiques : VCSEL 850 nm
- Média : MMF
- Prise en charge DOM : Oui
- Puissance d'émission : -6~-1dBm
- Sensibilité du récepteur : <-11,1 dBm

- Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Protocoles : Conformité MSA

Acheter maintenant