H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D Fiche technique

Module émetteur-récepteur H3C 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF

SFP-GE-LH40-SM1310-D

Ce H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D est un émetteur-récepteur enfichable à petit facteur de forme (SFP) hautes performances et économique pour les applications Gigabit Ethernet 1000BASE-EX et Fibre Channel 1G. Il est entièrement conforme à l'accord multi-approvisionnement SFP (MSA) et peut être utilisé sur l'équipement réseau conforme MSA. L'émetteur-récepteur SFP se compose des sections ci-dessous : le pilote LD, l'amplificateur limiteur, le moniteur de diagnostic numérique, le laser DFB 1310 nm et le photodétecteur PIN. Le module émetteur-récepteur SFP est un produit laser de classe 1 conforme aux normes FDA/CDRH et IEC-60825.

Caractéristiques

- Véritable H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D
- Beaucoup moins cher que l'émetteur-récepteur OEM
- Interface de surveillance de diagnostic numérique intégrée pour la surveillance en temps réel des paramètres de fonctionnement
- Alimentation 3.3V unique
- Faible dissipation de puissance
- Conforme ROHS et sans plomb

Caractéristiques

- Facteur de forme : SFP
- Débit de données : 1,25 Go/s
- Longueur d'onde : 1310 nm
- Type de fibre : SMF
- Distance maximale : 40 km
- Composants optiques : DFB/PIN
- Puissance de l'émetteur : -5 ~ 0 dBm
- Taux d'extinction : > 9 dB
- Sensibilité du récepteur : < -24 dBm
- Surcharge du récepteur : > -3 dBm
- Connecteur : LC duplex
- Surveillance diagnostique numérique : Oui
- Température de fonctionnement : 0°C à 70°C
- Température de stockage : -40°C à 85°C
- Poids : 0,025 kg
- Applications
    - 1x Fibre Channel, interface de commutation à commutation
    - Gigabit Ethernet, applications de fond de panier commuté
    - Interface routeur/serveur, autres liaisons optiques

Acheter maintenant