H3C SFP-GE-SX-MM850-D Fiche technique

metteur-récepteur SFP H3C 1000BASE-SX, MMF 850nm 550m, Duplex LC, DDM

SFP-GE-SX-MM850-D

Le H3C SFP-GE-SX-MM850-D est un émetteur-récepteur SFP (Small Form factor Pluggable), fonctionnant sur fibre multimode duplex. Il a un budget optique minimum garanti de 7,5 dB, suffisant dans la plupart des cas pour atteindre une distance d'environ 550 m. Cet émetteur-récepteur utilise un émetteur laser VSCEL de qualité supérieure fonctionnant à une longueur d'onde nominale de 850 nm. Il prend en charge les diagnostics optiques DDM/DOM et fournit des informations de diagnostic sur les conditions de fonctionnement actuelles. Le H3C SFP-GE-SX-MM850-D fonctionne dans la plage de température standard de 0 ° à 70 ° C et possède une interface LC duplex. Le SFP prend en charge un débit de données de 1,063 à 1,25 Gbit/s et des applications telles que Gigabit Ethernet (1,25 Gbit/s) et Fibre Channel 1G (1,0625 Gbit/s).

Caractéristiques

- Type : SFP
- Compatibilité : compatible Huawei
- Longueur d'onde Tx/Rx : 850 nm. / 850 nm.
- Type de média : fibre multimode (MMF)
- Budget optique : 7,5 dB
- Max. Distance : 550 mètres
- Débit de données : 1,063-1,25 Gbit/s
- Température : Standard 0°-70°C

Acheter maintenant