

Cisco SFP-H25G-CU2M Fiche technique



Cable cuivre passif Cisco SFP-H25G-CU2M 25GBASE-CR1 SFP28, 2 mètres

SFP-H25G-CU2M

Le portefeuille Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) offre aux clients une grande variété d'options de connectivité Ethernet 25 Gigabit haute densité et basse consommation pour les centres de données et les applications de réseaux informatiques hautes performances. Les modules 25G sont basés sur le facteur de forme SFP28.

Caractéristiques et avantages des modules Cisco 25G

- Interopérable avec d'autres interfaces 25G conformes à la norme IEEE, le cas échéant
- Certifié et testé sur les ports Cisco SFP28 pour des performances, une qualité et une fiabilité supérieures
- Connectivité haut débit conforme aux normes IEEE 802.3by et IEEE 802.3cc

Cables cuivre Cisco SFP-25G

Les câbles Cisco SFP28 à SFP28 en cuivre à connexion directe 25GBASE-CR1 conviennent aux liaisons très courtes et offrent un moyen très économique d'établir une liaison 25 Gigabit entre les ports SFP28 des commutateurs Cisco dans les racks et sur les racks adjacents. Cisco propose des câbles en cuivre passifs dans des longueurs de x= 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 et 5 mètres.

Les câbles de 1 m, 1,5 m et 2 m ne nécessitent pas de FEC sur les ports hôte ; Les câbles de 2,5 m et 3 m nécessitent BASE-R FEC (également connu sous le nom de FC-FEC) sur les ports hôte ; Les câbles de 4 m et 5 m nécessitent RS-FEC sur les ports hôte.

Caractéristiques

- Numéro de produit : SFP-H25G-CU2M
- Description : Câble cuivre passif Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 2 mètres
- Connecteurs : Deux connecteurs SFP28
- Type de câble : Assemblage de câbles en cuivre à connexion directe
- Distance du câble : 2 m
- Plage de température de fonctionnement : Plage de température commerciale : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Plage de température de stockage : -40 à 85°C (-40 à 185°F)
- Couleur de la tirette : marron
- Consommation d'énergie maximale : 0,1 W

Prise en charge de la plate-forme

Cisco SFP-H25G-CU2M est pris en charge sur une large gamme d'équipements Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE

- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX

- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Acheter maintenant](#)