# Source Photonics SPQ-50E-LR-CDFA Fiche technique

Module émetteur-récepteur Source Photonics 50GBASE-LR 1310nm 10km QSFP28 SPQ-50E-LR-CDFA-FH

SPQ-50E-LR-CDFA

SPQ-50E-LR-CDFA - Module émetteur-récepteur QSFP28 Source Photonics 50GBASE-LR 1310nm 10km SPQ-50E-LR-CDFA-FH

Caractéristiques

- Conforme à la norme QSFP28 : SFF-8665 révision 1.9 avec le calendrier dans les tableaux 7 et 8 de ce document, SFF-8636 révision 2.9
- Conforme à IEEE 802.3cd_D3p5 50GBASE-LR
- Conforme à l'interface électrique IEEE802.3 50GAUI-2 C2M
- Tension d'alimentation unique de 3,3 V
- Consommation électrique maximale 3,5 W
- Température de fonctionnement du bo tier 0-70 °C
- Laser DML et récepteur PIN
- Bo tier QSFP28 MSA avec connecteur LC duplex
- Interface série à deux fils avec surveillance de diagnostic numérique
- Conforme à la directive européenne 2011/65/UE (conforme RoHS)
- Laser de classe 1

Caractéristiques

- Fabricant : Source Photonics
- Numéro de pièce : SPQ-50E-LR-CDFA

- Facteur de forme : 50G QSFP28
- Débit de données : 53,125 Go/s
- Emetteur : DFB
- Récepteur : NIP
- Longueur d'onde : 1310nm
- Portée : 10 km
- Température de fonctionnement : 0°C à 70°C

Acheter maintenant