TP-Link TL-SM5110-LR Fiche technique

metteur-récepteur LC SFP+ TP-Link 10GBase-LR

TL-SM5110-LR

Le TL-SM5110-LR est con u pour étendre les distances de transfert sur la base d'une connectivité Ethernet 10 Gbit/s. Il s'agit d'un émetteur-récepteur SFP+ monomode 1310 nm hautes performances 10GBASE-LR. Il prend en charge les connexions Ethernet 10G en duplex intégral jusqu'à 10 km avec des c bles à fibre optique 9/125 m respectivement.

Caractéristiques

- metteur-récepteur SFP+ LC monomode
- Enfichable à chaud avec une flexibilité maximale
- Prend en charge la surveillance de diagnostic numérique (DDM)
- Compatible avec l'accord multisource enfichable de petite taille 10G (SFP+ MSA)
- Compatible avec les commutateurs dotés de ports SFP+ 10G, tels que JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, etc.

Caractéristiques

- Normes et protocoles : IEEE 802.3ae, TCP/IP
- Longueur d'onde : 1310nm
- Alimentation : 3,3 V

- Type de fibre : 9/125 um monomode
- Max. Longueur du c ble : 10 km
- Débit de données : 10 Gbit/s
- Type de port : duplex LC
- Sécurité et émissions : FCC, CE
- DDM : Oui

- SFP-MSA : Oui
- changeable à chaud : Oui
- Environnement
    - Température de fonctionnement : 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
    - Température de stockage : -40~85 °C (-40~185 °F)
    - Humidité de fonctionnement : 10 à 90 % HR sans condensation
    - Humidité de stockage : 5 à 90 % HR sans condensation

Pour plus de spécifications de ce TL-SM5110-LR, veuillez visiter le site Web TP-Link ci-dessous :

https://www.tp-link.com/au/business-networking/accessory/tl-sm5110-lr/

Acheter maintenant