# Brocade XBR-000228 Fiche technique

Brocade XBR-000228 4x16G FC SWL QSFP - Module émetteur-récepteur 50m, 57-0000090-01

XBR-000228

Brocade 4x16G FC SWL QSFP - Module émetteur-récepteur 50 m, 1 paquet 57-0000090-01

## Caractéristiques

### Qualité et conformité certifiées

- Tous les émetteurs-récepteurs Brocade sont soumis à des tests de qualification et de certification rigoureux qui se traduisent par une solution de bout en bout plus facile à entretenir, ce qui contribue à améliorer la disponibilité des matrices de centre de données prenant en charge les applications critiques.

### Fiabilité

- De nombreux émetteurs-récepteurs qui prétendent être conformes aux normes ne sont en fait pas conformes et ne fonctionneront pas correctement avec les produits Brocade. Nous testons en usine les émetteurs-récepteurs de marque Brocade pour nous assurer qu'ils répondent à nos normes de fiabilité les plus élevées.

### Performances sans erreur

- Nous garantissons un fonctionnement sans erreur de l'émetteur-récepteur. Les émetteurs-récepteurs Brocade sont soigneusement testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent toujours correctement avec les produits Brocade.

Performance maximum

- Gr ce à des tests rigoureux, les émetteurs-récepteurs Brocade sont optimisés pour maximiser les performances, réduire la consommation d'énergie et aider à garantir la plus haute disponibilité des applications critiques.

Assistance mondiale Brocade

- Maximisez vos investissements matériels et logiciels.

- Accélérez les déploiements de nouvelles technologies et optimisez les performances de votre SAN.
- Tirez parti de l'expertise de Brocade pour aider votre entreprise à créer l'infrastructure SAN la plus résiliente et la plus efficace.
- Pour plus d'informations, contactez un partenaire commercial Brocade ou visitez : www.broadcom.com/brocade

Caractéristiques de l'émetteur-récepteur de réseau de stockage (SAN)

- La surveillance optique numérique détermine si une unité est opérationnelle, marginale ou défaillante

- ClearLink Diagnostics identifie la source des problèmes de liaison physique
- Les émetteurs-récepteurs Brocade couvrent une large gamme d'options de vitesse et de distance

Caractéristiques de l'émetteur-récepteur du commutateur Ethernet

- La surveillance optique numérique détermine si une unité est opérationnelle, marginale ou défaillante

- Les émetteurs-récepteurs Brocade couvrent une large gamme d'options de vitesse et de distance

Caractéristiques

- Référence de commande Brocade : XBR-000228
- Numéro de pièce de fabrication : 57-0000090-01
- Type d'appareil : 4x16G FC QSFP+
- Débit de données maximal : 64 Gbit/s
- Longueur d'onde : 850 nm
- Distance maximale : 50 m

- Connecteur : MTP 12 fibres
- Type de c ble : MMF
- DDMI : Oui
- Plage de températures de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)

Matrice de prise en charge des émetteurs-récepteurs Brocade®

Acheter maintenant