Intel XLDACBL3 Fiche technique

C ble cuivre Intel Ethernet QSFP+ Twinax, c ble passif à connexion directe de 3 m

XLDACBL3

Intel propose des c bles en cuivre passifs Intel Ethernet QSFP+ pour les clients qui souhaitent déployer des adaptateurs réseau convergent Ethernet Intel (Intel Ethernet CNA) avec un c ble à connexion directe QSFP+. Les adaptateurs réseau convergent Ethernet Intel avec connectivité QSFP+ offrent des solutions fiables et éprouvées pour les déploiements d'Ethernet haute densité pour des connexions réseau 10 GbE unifiées. Ces adaptateurs QSFP+ utilisent la dernière technologie de bus PCI Express* v3.0 pour une bande passante maximale et répondent aux capacités croissantes des dernières plates-formes basées sur les processeurs Intel Xeon E5 et E7.

Les c bles Intel Ethernet QSFP+ Twinaxiaux sont des c bles en cuivre passifs 40GBASE-CR4 802.3ba qualifiés qui offrent des performances de nouvelle génération en combinant quatre canaux SFP+ 10 Gb/s dans un seul bo tier QSFP+ abordable et haute densité.

Caractéristiques

- Code produit : XLDACBL3
- Description : C bles Ethernet QSFP+ C bles en cuivre passifs à connexion directe 40 GbE
- Extrémité A du connecteur : QSFP+
- Extrémité du connecteur B : QSFP+

- Longueur du c ble : 3 m (9,84 pi)
- Matériau de la gaine : PVC (OFNR)
- Débit de données maximal : 40 Gbit/s
- Rayon de courbure minimal : 35 mm
- Fil AWG : 30 AWG
- Température : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- Protocoles : 40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Pour plus de spécifications de ce c ble en cuivre passif Intel Ethernet QSFP+ XLDACBL3, veuillez visiter le site Web Intel ci-dessous.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/optics-cables/ethernet-qsfp-cables-brief.html

Acheter maintenant